



**Corazón de la
Amazonía**

Conectando la biodiversidad
con el uso sostenible

Adenda No. 1

**PROYECTO
CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA
SEGUNDA FINANCIACIÓN ADICIONAL (FA2)**

PRACTICAS COMERCIALES GEFII-CA-SCPC 004 DE 2023

Objeto: Adquirir equipo motor fuera de borda con su debida instalación y herramientas, para el aumento de la efectividad en los tiempos de desplazamiento y el mejoramiento de la seguridad del transporte fluvial para el equipo del proyecto.

1. Se [modifica los ítems 1 y 7](#) de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p>Motor Fuera de Borda instalado:</p> <ul style="list-style-type: none">Motor fuera de borda con sus respectivos accesorios.Tipo de motor: 2 tiempos 3 cilindrosRango Cilindrada: 1000 a 1200 c.c.Potencia de salida: mínimo 85HP @5000 rpm.Rango máximo: 4500 – 5500 rpm.Régimen mínimo: 800+50rpmEncendido: CDISistema de arranque: EléctricoSistema de mandos: RemotosSistema de inclinación: Eléctrico (PTT)Sistema de lubricación: Pre- mezcla 50:1Rango Peso seco: 100 Klg hasta 115 Klg. <p>El motor Fuera de borda incluye los siguientes accesorios:</p> <ul style="list-style-type: none">Kit de Herramienta.Llave de Bujía.Hélice de acero.Manual de propietario.Cuerda auxiliar.¼ galón de aceite de motor marcas reconocidas 2T.2 pintas de aceite Transmiluble.Bujía de repuesto.Tanque auxiliar 24L.Manguera de combustible.Tornillos de montaje.Cables de Control.Caja de motor sencilla lateral.Extensión Trim.Indicador Trim.Extensión Tacómetro.	Unidad	1



**Corazón de la
Amazonía**

Conectando la biodiversidad
con el uso sostenible

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
7	Juego de 14 llaves combinadas + 1 llave extra 17 <i>mixta</i>: <ul style="list-style-type: none">Medida: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 32 milímetros.Material de Acero Cromo VanadioPresentación en bolsa de nylonSistema de agarre MaxiDrive: la superficie de agarre redondeada permite un torque 15% mayor y evita el redondeo de tuercas.Su extremo de corona de 12 puntos brinda un ángulo de recuperación de 30 grados y máxima seguridad para altos aprietes.	Juego de piezas	1

Los demás requisitos e información no modificados en este documento se mantienen igual.

Se emite a los cinco (05) días de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Elaboró: Patrimonio Natural