Corazón de la Amazonía
Conectando la biodiversidad con el uso sostenible

Adenda No. 1

PROYECTO
CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA
SEGUNDA FINANCIACION ADICIONAL (FA2)

SOLICITUD DE COTIZACIÓN GEFII-CA-SDO 001 DE 2026
STEP. No. CO-PNF-503245-GO-RFQ

Objeto: *"Suministro de elementos requeridos para realizar el alinderamiento y refuerzo perimetral de las áreas en proceso de restauración en el marco de la implementación de la planificación predial sostenible concertada con los gestores de cambio firmantes de Acuerdos de Conservación, Restauración y No Deforestación para la gestión de los bosques y el agua en la Reserva Forestal Protectora Nacional Serranía la Lindosa y el Corregimiento Charras Boquerón, en el departamento de Guaviare, áreas de intervención del proyecto Corazón de la Amazonía, jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico - CDA.."*

Se expide la presente **Adenda No 1** para la **Convocatoria indicada en el objeto** así:

1. Se modifica el numeral 3.1. Criterios de calificación (IAL 37.1) de la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación ***específicamente el literal a) subliteral (i) y el Literal b)*** (Paginas 45 y 46) y Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos (página 103) del documento de Solicitud De Ofertas asi:

3.1. Criterios de calificación (IAL 37.1)

[…]

(a) Si el Licitante es fabricante:

(i) Capacidad financiera:

El Licitante deberá proporcionar prueba documental que demuestre que cumple los siguientes requisitos financieros:

[…]
***Capital de Trabajo**: Activo Corriente – Pasivo Corriente: **>= 30% del monto indicado en su oferta**[1]*
***El periodo de los Estados Financieros** debe ser con corte a **31 de diciembre de 2025**.*

(b) Si el Licitante no es fabricante:

Si el Licitante no es fabricante, pero está ofertando los equipos y elementos en nombre del fabricante de acuerdo con el Formulario de Autorización del Fabricante (Sección IV, "Formularios de la Oferta"), ***deberá cumplir con lo indicado enlas calificaciones (i), (ii) y (iii), y deberá demostra***r que ha completado exitosamente al menos **cinco (5)** contratos de provisión de bienes similares en los últimos **cinco (5) años**.

[1] *En caso de múltiples lotes: Se aplicará el porcentaje al precio total de cada lote al cual haya presentado oferta*

2. Se modifica la aplicación del formulario indicado en **Sección IV. Formularios de la Oferta - Autorización del Fabricante** (página 70) del documento de Solicitud De Ofertas, determinando que ***SI APLICA***, únicamente para los ítems asociados al **Kit de Cerca Electrica Lote 1,** es decir ***SI*** debe ser diligenciado.

3. Se modifican las Especificaciones Tecnicas relacionadas en la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Numeral 3; de los Ítems ***1 y 3 del Lote 1*** , las cuales aplican tambien a los demás formularios (páginas 78,80,81,94 y 96) del documento de Solicitud De Ofertas asi:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES
1	**Panel solar 40W policristalino 12V** **DATOS ELÉCTRICOS (STC)** - Potencia nominal en vatios-Pmax (Wp): 40W - Voltaje de circuito abierto-Voc(V): 21.60V - Corriente de corto circuito-Isc(A): 2.45A - Voltaje de máxima potencia-Vmp(V): 18.20V - Corriente de máxima potencia-Imp(A): 2.20A - Eficiencia del módulo (%): 13.68% **DATOS ELÉCTRICOS (NOCT)** - Máxima potencia – Pmax (Wp): 29.87W - Voltaje de circuito abierto-Voc(V): 20.24V - Corriente de corto circuito-Isc (A): 1.98A - Voltaje de máxima potencia-Vmp(V): 16.93V - Corriente de máxima potencia-Imp(A): 1.76A **DATOS MECÁNICOS** - **Celdas solares:** ***Policristalinas*** 156*39mm, ***4 o 5*** barras colectoras - **Configuración de celdas:** 36 celdas (4x9) - **Dimensiones del módulo:** 430x680x25 mm - **Peso:** 3.2 Kg – aproximado. - **Cubierta frontal:** Vidrio templado de 3.2mm - **Material del marco:** Aleación de aluminio anodizado - **Caja de conexiones (J-BOX):** IP65 o IP67, ***2 o 3*** Diodos - **Cable**: 2.5mm² (IEC)/12AWG(UL), ***900 mm***. - **Conectores:** MC4 o comparable a MC4 - **Embalaje estándar:** 10 unidades/cartón **TEMPERATURA Y CLASIFICACIONES MÁXIMAS** - Temperatura nominal de operación de la celda (NOCT): 45°C±2°C - Coeficiente de temperatura de Voc: -0.32%/°C - Coeficiente de temperatura de Isc: 0.05%/°C - Coeficiente de temperatura de Pmax: -0.39%/°C - Temperatura de operación: -40-+85°C - Voltaje máximo del sistema: 1000V(IEC)600V(UL) - Clasificación máxima del fusible en serie: ***10A a 15A*** (rango) - Corriente inversa límite: ***10A a 15A (rango)*** **Fácil instalación:** Marco de aluminio anodizado con orificios de montaje para una instalación rápida y sencilla **Nota:**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES
	- Deberá proporcionar una ficha técnica detallada del panel solar, incluyendo curvas de corriente-voltaje, datos de irradiancia y temperatura, y certificaciones de calidad (IEC, etc.). - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad. - El gestor de cambio (usuario) será la persona responsable de suministrar el soporte (poste en madera) sobre el cual se instalará el panel y demás componentes. **Garantía mínima 12 meses por defecto de fabricación e instalación.**
3	**Regulador PWM de voltaje para carga solar 12V – 20A** - Microcontrolador integrado - Display LCD con parámetros ajustables. - Mosfet dual para protección de corriente. - Protección contra corto circuito y sobre tensión. - Compatible con baterías en gel, AGM y litio - Voltaje: 12/24v Automático - Corriente de carga y descarga: 20 AMP - Tamaño: 133x70x34mm - Peso: 154gr - Salida: USB 5V/2ª. - Garantía mínima de 12 meses. - **Incluye: cable de conexión al regulador en cable No. 12 AWG THHN/THWN-2** **Nota:** - Deberá proporcionar una ficha técnica detallada. - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad. - La fecha de fabricación no debe ser superior a 1 año al momento de entrega. - Deben cumplir con los requisitos y ensayos mínimos exigidos, de conformidad con normas técnicas internacionales tales **como IEC 62109-1 o UL 1741** ***(o normas equivalentes), y deberán contar con el correspondiente Certificado de Conformidad RETIE vigente.*** - **Garantía mínima 12 meses por defecto de fabricación e instalación.**

Los demás requisitos e información no modificados en este documento se mantienen igual.

Se emite a los Veintidós (22) días del mes de abril del dos mil veintiséis (2026).

Elaboró: Patrimonio Natural

----------Fin Enmienda No. 1----------