Anexo 24. Notificación de adjudicación del proceso
PROYECTO
CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA
SEGUNDA FINANCIACION ADICIONAL (FA2)

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
GEFII-CA-SC-003 DE 2026

Comprador/ Entidad Contratante: FONDO PATRIMONIO NATURAL
Nombre del Proyecto: GEF CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA
Título del Contrato: Adquirir equipos tecnológicos y elementos de oficina destinados a fortalecer las capacidades técnicas, operativas y administrativas de Corpoamazonia y de las organizaciones comunitarias priorizadas, en el marco del proyecto "Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía"
Número de donación: TF-B5182
N°. de referencia de la SDC: GEFII-CA-SC- 003 DE 2026 - STEP. No. CO-PNF-534022-GO-RFQ
Método de Selección: Solicitud de Cotizaciones

Esta Notificación de Adjudicación, comunica nuestra decisión de Adjudicar el **Lote 2** del contrato indicado anteriormente.

1. **Proveedores que participaron del proceso (tal como se leyeron en voz alta en el acta de apertura).**

Nombre	Precio Presentado	Precio Evaluado
JARWIN VANEGAS SILVA	$109.563.000	$109.563.000
NEXSA S.A.S.	$0[1]	$0

2. **Proveedores que fueron evaluados y rechazados (ya sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con los criterios de calificación).**

Nombre	Razón por la cual su oferta no tuvo éxito
NEXSA S.A.S.	Los archivos que presento el proveedor no abrieron, por lo tanto la cotización se **Rechaza**

3. **Proveedores que fueron evaluados y hacen parte de la lista de elegible.**

Nombre	Precio Evaluado	Orden de Elegibilidad
JARWIN VANEGAS SILVA	$109.563.000	1

[1] Los archivos que presento el proveedor no abrieron, por lo tanto la cotización se Rechaza

4. Proveedor Ganador

Nombre:	JARWIN VANEGAS SILVA
Dirección:	Cl 13 Nro. 3 20 Barrio Pablo VI; Florencia - Caquetá
Valor del contrato:	CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($109.563.000)[2]
Duración:	La duración de ejecución del contrato será de tres (3) meses contados a partir de su perfeccionamiento.

Especificaciones Técnicas Lote 2:

ITEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER.** - Tipo de producto: Split. - Tipo de motor: inverter. - Capacidad de enfriamiento: 24000 BTU. - Eficiencia energética: a, b, c o d. - Voltaje: 220 v. - Largo de tubería: 4 metros o superior - Material de la tubería: cobre - Soporte para la unidad externa **Notas:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad Realizar la instalación del equipo asumiendo todos los costos en que incurra esta actividad **Garantía mínima de 1 año**	Unidad	8	$3.300.000	$26.400.000
2	**PLANTA ELÉCTRICA PORTÁTIL** Motor Modelo: MT65, Tipo: 2T Válvula lengüeta, Potencia Máx.: 1.55 HP, Combustible: Mezcla gasolina-Aceite, Consumo Combustible: 0.84 l/h, Sistema de Encendido: CDI, Sistema de arranque: Manual, Lubricante: Supermoto Sintético 2T. Generador Voltaje: 120 VAC / 12 VDC, Potencia Máx.: 960 W, Potencia Nom.: 800 W, Corriente Nom.: 6.7A AC / 8.3 A DC, Reg. Voltaje: Condensador, Tipo: Sin escobillas. Dimensiones Dimensiones (LxAnxAl): 36.5×30.8×37.6 cm. Peso Total: 20Kg, Capacidad Tanque: 4.2 l, Autonomía: 5 h, Nivel de ruido: 62 dB (A) / 7mts. **Notas:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**	Unidad	2	$1.100.000	$2.200.000

[2] Incluyendo todos los impuestos aplicables, está sujeto a la retención en la fuente definida por el Decreto 099 de 2013. Se encuentra exento de IVA

ITEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	**EXTENSIONES ELÉCTRICAS** Extensión eléctrica encauchetada 2 x 8 con toma doble y clavija adaptables a plantas eléctricas y resistentes al agua por 20 metros de largo.	Unidad	5	$237.000	$1.185.000
4	**FILTRO PRENSA PARA ACEITES VEGETALES CON BOMBA PARA FILTRAR ACEITE** Filtro prensa con Placas 20x20 con 20 placas (internamente 18) Caudal 300 Lt por hora 650 watts Potencia 0.9 hp, Dimensiones LxAxH: 450*270*h280 Peso 19kg Además del equipo debe incluir: - Un Juego de filtros 10 pares por 18 unidades (para placas 20x20) - 30 metros de manguera*Diámetro entrada/salida - Manguera: 20 mm. con reglamento UE No. 10/2011, 60 mg/kg; (CE) 1935/2004; prueba 40°C. **Notas:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**	Unidad	1	$28.800.000	$28.800.000
5	**KIT NEVERA-CONGELADOR SOLAR 430 L.** Congelador con Acabados Exterior: color blanco Acabado interior: color blanco. Capacidad de almacenamiento: 430 litros Tipo de refrigeración: DUAL (Refrigera y Congela) Cantidad de Puertas: 1 unidad, Sistema de cierre: de llave en las puertas Descongelamiento: manual Ruedas o rodachines: 4 unidades. Bandejas removibles: 1 unidad Material de bandeja: lámina galvanizada Peso: 67 Kg. Consumo: 72 Watts x hora, Voltaje 12/24 VDC - 72 W, Profundidad: Ancho: 141 cm, Alto: 85 cm, Fondo: 75 cm, control de Temperatura externo ajustable Controla la temperatura de -22ºC, capacidad frigorífica: 682 BTU/H, refrigerante R-134a ecológico. Panel solar Modular de 450W - 12VDC (mono) - 1 unidad, Potencia de salida Pmax: 450 W Tolerancias de potencia de salida Pmax: 0 / + 5 %, Tensión en circuito abierto: 49.28 V. Intensidad en cortocircuito: 11.57 A. Tensión máxima del sistema: 1500/1000 V DC, Valor máximo del fusible en serie: 25 A, Rango de temperatura de funcionamiento: -40°C to 85°C, Cubierta frontal (material / espesor): Vidrio templado de bajo contenido en hierro / 0.32 cm. Célula solar (cantidad / tipo / dimensiones /	Unidad	1	$5.600.000	$5.600.000

ITEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	número de busbar): 144 / monocristalino / 16.6 x 8.3 cm, Marco: Aluminio anodizado, Caja de conexiones (grado de protección): ≥ IP68, Dimensiones: 210.2 x 104 x 3.5 cm, Peso promedio: 24.5 kg. Inversor/controlador Mínimo de 1KVA- 1 Unidad, SOLAR CON BACKUP (MODO BATERIAS), Potencia Permitida En Paneles 500wp, Corriente Y Voltaje De Carga Ajustable, Prioridad Ajustable (Batería, Solar O Red). Potencia 1kva (800w), Salida Nominal 120 Vac, Frecuencia 60 Hz Conexión A Baterías 12 Vdc, Modulo De Comunicación Usb, Pantalla cd Con Menú Programable, Temperatura De Trabajo 0 A 55° C. Alarmas y protecciones Incorporadas, cables de Conexión Modulo de Comunicación Usb, Dimensiones: 355 X 272 X 100 Mm, PESO: 6,8 kg. Batería GEL 12V/200Ah – 2 unidades Dimensiones aproximadas: Largo: 484 ± 2mm Ancho: 170 ± 2mm Alto: 238 ± 2mm. Altura total: 241 ± 2mm Peso aproximado: 45.kg ±3%, Capacidad estimada 20h/150Ah (7.5A a 10.5V) Cable LAPPTHERM Solar XLS 4MM encauchetado Polietileno Reticulado XLPE Libre de halógeno, – 20 metros, con Terminal LAPP hembra 1 unidad y Terminal LAPP macho – 1 unidad **Notas:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad Garantizar que el panel solar quede fijado sobre una estructura de aluminio anodizado resistente a la corrosión y que el controlador de carga esté configurado según los parámetros técnicos de las baterías de GEL suministradas. **Garantía mínima de 1 año**				
6	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 16 PUERTOS 10/100/1000 MBPS** - Innovadora tecnología de eficiencia energética para ahorrar energía hasta un 40%. - Admite el control de flujo IEEE802.3x para el modo de enlace bidireccional simultáneo y la función Backpressure para el modo de enlace bidireccional alterno. - Arquitectura de conmutación sin bloqueo, que redirige y filtra los paquetes en modo de cable integral para conseguir una máxima velocidad de transferencia. - Capacidad de conmutación de 32 Gbps. - El uso de marcos Jumbo de 10K mejora el rendimiento de las transferencias de datos de gran	Unidad	2	$440.000	$880.000

ITEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	tamaño. - La función Auto MDI / MDX permite prescindir de los cables cruzados. - Compatibilidad con el autoaprendizaje de direcciones MAC y el auto envejecimiento - Método de conmutación de almacenamiento y redirección. - Los puertos de auto negociación proporcionan una integración sencilla entre el hardware de 10 Mbps, 100 Mbps y 1000 Mbps. **Notas:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**				
7	**ARMARIO ARCHIVADOR METÁLICO PARA PAPELERÍA** Características: - Fabricado en lámina cold rolled calibre 22 terminado en pintura electrostática, 2 puertas abatibles, 4 entrepaños graduables para 5 espacios de 34 cm, Cerradura de manija de 3 puntos. - Dimensiones: Altura 160 cm, 180 cm y 200 cm, Frente 90 cm, Fondo 45 cm. - Pintura electrostática color NEGRO o GRIS. **Nota:** **Garantía de 12 meses por defectos de fábrica**	Unidad	10	$1.820.000	$18.200.000
8	**CHAPA PARA PUERTA** Chapa palanca tubular negra para entrada principal Especificaciones técnicas: - Color: Negra - Llaves: 3 llaves normales - Material: Zamak - Referencia: HCP598-03	Unidad	3	$175.000	$525.000
9	**ESTABILIZADOR DE CORRIENTE** 1.000W con seis (6) servicios, Ref. POWER BANK Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**	Unidad	10	$98.000	$980.000
10	**ESTACIÓN DE ENERGÍA (PORTÁTIL) PRO 720WH CON BATERIA ADICIONAL 720WH** Especificaciones técnicas - Estación de Energía - Pro 720wh+batería Extra 720wh - Potencia: 720 Watt-hours - Fuente de alimentación: AC/DC - Peso: 16,8 Libras - Voltaje:110 voltios - Potencia de salida: 600 vatios - Características especiales: Portátil - Color: Negro - Nombre del modelo: EF4 PRO - Tomas de corriente: 3	Unidad	3	$6.400.000	$19.200.000

ITEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	- Potencia máxima del motor: 1200 Vatios - Potencia inicial: 1200 vatios - Potencia de funcionamiento: 600 vatios - Pilas: 1 Iones de litio - Tipo de celda de batería: Ión de Litio - Incluye baterías - Admite entrada de carga de CA de hasta 660 W - Recarga: 0 a 80% en 1 hora, logrando una carga completa en 1,6 horas. - Puede alimentar hasta 10 dispositivos simultáneamente con múltiples opciones de salida, incluyendo 3 salidas de Corriente Alterna de onda sinusoidal pura. - Componentes incluidos: Estación de energía portátil, cable de carga de CA, cable de carga para automóvil, cable DC5521-DC5525, manual de usuario (idioma español no garantizado) - Garantía mínima de 2 años BATERIA ADICIONAL 720WH - La batería adicional duplica la capacidad de 720 Wh a 1440 Wh. - Capacidad: 720 Wh (28,8 V) - Química celular: Iones de litio - Ciclo de vida: 800 ciclos al 80% + capacidad - Sistemas de gestión: BMS, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobre temperatura, protección contra cortocircuitos, protección contra baja temperatura, protección contra baja tensión, protección contra sobre corriente. - Pruebas y certificaciones: Estándar UL, CE, FCC, RoHS, RCM - Tiempo de recarga al 100%: Corriente: 1,6 horas (CA) - ENTRADA (Tipo Carga Batería): 1 Puerto de alimentación de expansión: 33,6 V, 660 W máx. - SALIDA (Tipo Cargas Brinda): 1 Puerto de alimentación de expansión: 24,4 V - 33,6 V, 720 W máx. - Dimensiones: 28.8cm (Largo) x 18cm (Ancho) x 21cm (Alto) Peso: 7.6 KG **Notas:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 2 años**				
11	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORÍA 6, CERTIFICADO 100% COBRE** - Terminal ponchado - Cable UTP - Tipo de cable: UTP (Par Trenzado sin Apantallar) - Estándar: Cat 6 - Material de los conductores: Cobre revestido en	Metros	10	$547.000	$5.470.000

ITEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	taponamiento - Velocidad de transmisión: Hasta 1000 Mbps (1 Gbps) - Aplicaciones: Redes Ethernet, LAN - Longitud máxima de transmisión: 100 metros - Uso recomendado: Exteriores - Número de pares: 4 - Conectores compatibles: RJ45 - Instalación de punto de datos				
12	**CABLE ENCAUCHETADO CERTIFICADO 3X12 CON SUS CLAVIJAS RESPECTIVAS** - Cantidad de pines: 3 - Cable Eléctrico Encauchetado 3x12 awg - Color: Negro. - Recubrimiento: PVC de alta resistencia. - Conductor: Cobre Aleación	Metros	10	$12.300	$123.000
TOTAL OFERTA					**$109.563.000**

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Se realiza esta publicación de acuerdo con el numeral 5.93 y 5.94 de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial[3],

En nombre del Comprador

ADQUISICIONES GEF CORAZON DE LA AMAZONIA
PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS
Teléfono: (1)7562602
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co

[3] https://pubdocs.worldbank.org/en/423591555419918575/Procurement-Regulations-for-Investment-Project-Financing-Borrowers-spanish-2018.pdf