PÁRAMOS PARA LA VIDA

PÁRAMOS-CP-016-2026 Elementos de Camping PNN Pisba

ADENDA 001

OBJETO DEL PROCESO: "Adquirir de elementos de camping para el personal operativo del área protegida, en el marco del desarrollo de acciones de Prevención, Vigilancia y Control del PNN Pisba".

CONSIDERANDOS

1. Que el 10 de julio de 2026 se publicó el proceso PÁRAMOS-CP-016-2026 Elementos de Camping PNN Pisba, cuyo objeto es: *"Adquirir de elementos de camping para el personal operativo del área protegida, en el marco del desarrollo de acciones de Prevención, Vigilancia y Control del PNN Pisba".*
2. Que, dentro del término establecido para la presentación de observaciones y solicitudes de aclaración, con corte al 16 de julio de 2026 se recibieron observaciones por parte de dos interesados. Una vez estas fueron revisadas por el área técnica, se determinó procedente realizar algunos ajustes al proceso, los cuales se reflejan en la presente adenda.

En vista de lo anterior se procede a expedir la siguiente Adenda:

1. Modificar parcialmente en los términos de referencia el numeral *1.4. Especificaciones Técnicas,* teniendo en cuenta que se cometió un error en la digitación de las cantidades del ítem 2 quedando de la siguiente forma:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Carpa de camping alta montaña ● Capacidad real: 3 personas ● Peso: entre 2,8 y 4,5 kg. ● Varillas: varillas de aluminio aeronáutico de alta resistencia o equivalente. ● Impermeabilidad del sobretecho: Entre 4.000-5.000 mm. ● Piso: mínimo 5.000 mm. ● Diseño: geodésico o semigeodésico. ● Dos vestíbulos (ábsides): para guardar mochilas y cocinar si es necesario. ● Costuras selladas de fábrica. ● Faldones para nieve ● Resistencia a vientos superiores a 80 km/h.	UNIDAD	2

2	Estufa portátil multifuel - dual para alta montaña.- La estufa portátil multifuel deberá funcionar como mínimo, con los siguientes combustibles:● Cartuchos de gas con válvula roscada tipo EN417 (mezcla isobutano/propano).● Gasolina blanca (White Gas o Coleman Fuel).● Gasolina corriente sin plomo.- Potencia mínima: 2.800 W- Tiempo de ebullición de 1 litro de agua: máximo 5 minutos (condiciones estándar- Consumo de gas aproximado: máximo 200 g/h- Peso máximo de la estufa: 500 g (sin combustible)- Estructura en acero inoxidable y aluminio de alta resistencia- Soporte plegable para ollas.- Capacidad para soportar recipientes de hasta 3 litros.- Encendido manual.- Control de intensidad de llama.- Diseño estable para uso sobre superficies irregulares.- Resistente a bajas temperaturas y viento.Sistema de combustible líquido debe incluir:- Bomba presurizadora.- Manguera flexible reforzada.- Sistema de conexión rápida.- Botella metálica reutilizable para combustible líquido de capacidad entre 600 y 1.000 ml, fabricada en aluminio o material equivalente resistente a hidrocarburos.Sistema de gas compatible con cartuchos de gas:- Tipo roscado EN417.- Mezcla isobutano/propano.- Capacidades de 110 g, 230 g y 450 g, para facilitar diferentes autonomías según la duración de la salida de campoAccesorios mínimos incluidos- Botella para combustible líquido.- Kit de mantenimiento.- Herramienta multifunción.- Agujas de limpieza de inyectores.- Kit de juntas y empaques de repuesto.- Bolsa de transporte.- Paravientos o protector contra viento.- Manual de operación.Combustible incluido con la entrega- Un (1) cartucho de gas de 230 g tipo EN417(mezcla isobutano/propano).- Una (1) botella reutilizable de combustible líquido de 600 a 1.000 ml (vacía, apta para gasolina blanca o gasolina corriente).Garantía- Garantía mínima de 12 meses por defectos de fabricación.- Disponibilidad de repuestos y accesorios.	UNIDAD	4
3	Cartuchos de gas EN417 de 230 g	UNIDAD	12
4	Panel solar plegable portátil para alta montaña:Potencia nominal de 100w a 120 W Voltaje de salida nominal: 18–20 V DC. Corriente máxima: mínimo 5 A. Eficiencia de conversión: ≥22 %.Tipo de celda: Monocristalina. Peso máximo: 5 kg.Dimensiones plegado: máximo 60 × 60 × 8 cm. Protección mínima: IP65 o superior contra agua y polvo.Temperatura de operación: -20 °C a 65 °C. Resistencia a radiación UV y humedad.Conectividad:Salida MC4. Puerto USB-A (5 V).Puerto USB-C con Power Delivery (mínimo 45 W). Adaptadores para carga de estaciones de energía portátilesAccesorios incluidosCable con conectores MC4. Adaptadores para diferentes equipos. Estuche o funda de transporte.Patas o soportes plegables para orientación al sol. Manual de operación.Garantía mínima de 12 meses.RendimientoEl panel deberá contar con las salidas y adaptadores necesarios para permitir la carga de dispositivos electrónicos portátiles utilizados en actividades de campo, incluyendo teléfonos celulares, radios de comunicación, GPS, cámaras y computadores portátiles compatibles con las especificaciones de salida del equipo.Compatible con estaciones de energía portátiles mediante conectores MC4 o adaptadores incluidos..Rendimiento estable en condiciones de alta radiación solar y bajas temperaturas, típicas de ecosistemas de páramo	UNIDAD	2

Cordialmente,

Adquisiciones / Patrimonio Natural

22 de julio de 2026