Corazón de la Amazonía
Conectando la biodiversidad con el uso sostenible

Anexo 26. Formato solicitud de cotización prácticas comerciales

PROYECTO
CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONÍA
SEGUNDA FINANCIACION ADICIONAL (FA2)

PRÁCTICAS COMERCIALES
GEFII-CA-SCPC 022 DE 2026

Señores Invitados a Cotizar	FECHA: 20 de octubre de 2026
	OBJETO: Adquisición de insumos, empaques, elementos de protección personal, equipos de oficina y maquinaria especializada para fortalecer las capacidades técnicas, operativas y productivas asociadas al manejo, transformación y agregación de la cadena de valor de la Canangucha y frutales amazónicos, en el marco de la implementación del Convenio de Co-ejecución No. GEF-CC-010-2026, en el municipio de Cartagena del Chairá, departamento del Caquetá.

Estimado proveedor:

Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas a través del PROYECTO CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA, lo invita a presentar su cotización para la Adquisición de insumos, empaques, elementos de protección personal, equipos de oficina y maquinaria especializada para fortalecer las capacidades técnicas, operativas y productivas asociadas al manejo, transformación y agregación de la cadena de valor de la Canangucha y frutales amazónicos, en el marco de la implementación del Convenio de Co-ejecución No. GEF-CC-010-2026, en el municipio de Cartagena del Chairá, departamento del Caquetá.

Las cotizaciones deben ser presentadas de acuerdo con la siguiente descripción:

LOTE N° 1. EQUIPOS PARA CAMPO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	**GPS** • GPS portátil para trabajo de campo, compatible con GPS y GLONASS, con cámara integrada de mínimo 8 MP, brújula electrónica, altímetro barométrico, memoria interna mínima de 2 GB, batería recargable y pantalla visible bajo luz solar. **Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación.** **Nota: Deberá proporcionar ficha técnica o catálogo del fabricante.**	Unidad	3
2	**BINOCULARES** • Aumento: máximo 10x. • Diámetro del objetivo: mínimo 40 mm (de apertura), máximo 50mm (de apertura) • Prismas: Tubo recto o Roof Prism Binoculars	Unidad	3

	• Material del prisma: Bak-4 (cristal de bario) • Revestimiento de la lente (tratamiento): multi-completo (Fully Multi-Coated) • Peso menor a 750 g. • Resistentes al agua (Waterproof) • Fogproof **Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación** **Nota: deberá proporcionar ficha técnica o catálogo del fabricante**		
3	**BARRA EXTENSIBLE DE MEDICIÓN** • Barra de medición de altura telescópica triangular/ medidor. • Peso promedio: 1.38 kg • Longitud: 3,0 m-15,0 m • Material de fabricación: fibra de vidrio • Debe incluir estuche para cargar **Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación** **Nota: deberá proporcionar ficha técnica o catálogo del fabricante**	Unidad	2
4	**CINTA DIAMÉTRICA FORESTAL** • Cinta Diamétrica para medición de árboles con escala para la lectura directa del diámetro en centímetros. • Capacidad de medición: hasta 160 cm de diámetro • Sistema de retracción: Rebobinado mediante manivela • Gancho de fijación en el extremo de la cinta • Material de la cinta: Fibra de vidrio • Diseño ergonómico y resistente para uso en campo	Unidad	5

LOTE N° 2. EMPAQUES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	**BOLSAS DE POLIPROPILENO** • Calibre 4 (aprox. 50-60 micras) • Transparente • Capacidad de 15 kg	Paquete x 100	5
2	**EMPAQUE DE LONA DE POLIPROPILENO** • Capacidad aproximada entre 40 a 50 kg de peso • Fabricado en polipropileno tejido de alta resistencia • Color: blanco • Corte en la parte superior • Medidas: alto 93 cm x ancho 57 cm	Unidad	500

LOTE N° 3. ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	**ARNÉS DE SEGURIDAD PARA ESCALADA** • Longitud: 17 cm • Anchura: 18 mm • Mosquetón en acero con cierre twist de doble acción. • Resistencia: 50 KN.	Unidad	3

	• Material: acero • Cierre: automático • Alto 12 cm • Talla única • Ancho: 8 cm • Cada cinta viene con 2 mosquetones **Nota 1. El arnés debe ser de cuerpo completo o de asiento para actividades de escalada y arborismo.** • Diseñado para ascenso, descenso y posicionamiento seguro durante labores en árboles. • Fabricado en cintas de poliéster, poliamida o material de resistencia equivalente. • Con cinturón acolchado y perneras ajustables para mayor comodidad durante jornadas prolongadas de trabajo. • Mínimo un punto de anclaje frontal y/o ventral para ascenso y posicionamiento. • Hebillas de ajuste rápido o sistema equivalente de regulación. • Capacidad de carga acorde con el uso previsto para trabajo en arborismo. • Compatible con cuerdas, mosquetones, bloqueadores, pretales y demás equipos de arborismo utilizados por la organización. **Nota 2. Deberá cumplir con la norma ANSI Z359, EN 361, EN 358, EN 813 o equivalentes según aplique, esto deberá ser verificado por el supervisor.**		
2	**CINTA DE SEGURO PARA ESCALADA Y MOSQUETÓN DE SEGURIDAD** • Cinta exprés de alta resistencia • Longitud: 17 cm • Anchura: 18 mm • Mosquetón Ovalado Aluminio, cierre automático, 30kn, certificado. • Mosquetón Acero / Asim, Mosquetón en acero, forma oval, cierre automático, 25kn, Certificado • Resistencia: 50 KN • Material: acero • Cierre: automático • Alto 12 cm • Ancho: 8 cm • Cada cinta viene con 2 mosquetones"	Unidad	6
3	**LÍNEA DE VIDA VERTICAL** • Cuerda poliéster de 13 mm de diámetro • Resistencia: 22,2 KN • Carga máxima: 2.272 Kg • Medidas: 13 mm x 50 m • Costura: Computarizadas fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia • Características: Línea de vida en cuerda poliéster de 1.3 cm de diámetro x 50m • Ancho: 1,3 cm • Diámetro: 1.3 cm • Largo: 50 m	Unidad	3
4	**ESLINGA DE DETENCIÓN** • Eslinga doble para detención de caídas, con absorbedor de choque. • Longitud regulable de 120 cm a 180 cm. • Certificaciones CE y cumplimiento de normas ANSI aplicables. • Ganchos de Acero.	Unidad	12
5	**ARRESTADOR PARA GUAYA/CABLE**	Unidad	6

	• Freno para cable de 10mm, certificado ANSI Z359.1 EN 353-2		
6	**GAFAS DE SEGURIDAD, TRANSPARENTES** • Gafas de seguridad en policarbonato con protección UV **Nota: Deberá cumplir con la norma ANSI Z87.1, EN 166 o equivalente, esto deberá ser verificado por el supervisor.**	Unidad	10
7	**CASCO DE SEGURIDAD** • Material: Poliuretano de 4 puntos de amortiguación, graduables de forma vertical • Tafilete en poliuretano de graduación tipo ratchet. • Banda antisudoral • Cuatro puntos de sujeción para barbuquejo RDL, en cinta poliéster de 1,5 cm de ancho • Visera corta • Canal para caída de agua • Peso aproximado 322,5 gr • Color blanco **Nota: Deberá cumplir con la norma ANSI Z89.1, EN 397 o equivalente, esto deberá ser verificado por el supervisor**.	Unidad	10
8	**JUEGO DE PRETALES PARA ASCENSO** • Compatible con cuerda 13 mm; • Para ascenso a árboles; **Nota: Deberá cumplir con certificación aplicable, esto deberá ser verificado por el supervisor.**	Unidad	3
9	**PROTECTOR AUDITIVO COPA** • Protector auditivo de inserción a casco • Atenuación SNR (nivel de reducción de ruido): 34 dB. **Nota: Deberá cumplir con certificación aplicable, esto deberá ser verificado por el supervisor.**	Par	10
10	**CORDINO 6 MM (por metro)**. • En poliamida de 6 mm x metro • Resistencia de 10 KN	Metro	3
11	**CORDINO 7 MM (por metro)** • En poliamida de 7 mm x metro • Multiuso • CE1019 EN 564 UIAA	Metro	3
12	**CORDINO 8 MM (por metro)** • En poliamida de 8 mm x metro	Metro	3
13	**CINTA TUBULAR / ANILLO** • Anillo de Cinta spectra de 120cm 22 KN • Ancho: 16mm CE 1019 EN 566	Metro	5
14	**CUERDA SEMIESTÁTICA 11 MM (por metro)** • Metro de Cuerda Semi estática de 11 mm en KERNMANTLE. • Tipo: Cuerda semiestática para trabajo en alturas • Construcción: KERNMANTLE • Diámetro: 11 mm **Nota: deberá proporcionar ficha técnica o catálogo del fabricante donde referencie que está habilitada para trabajo en alturas o rescate**	Metro	60
15	**CUERDA 13 MM (por metro)** • Cuerda semi estática de 13 mm • Color: blanco	Metro	30

	Nota: deberá proporcionar ficha técnica o catálogo del fabricante donde referencie que está habilitada para trabajo en alturas o rescate		
16	**ESCALERA** • 12 pasos 360 cm en Tijera • Tipo I en Aluminio • Capacidad Carga 150 kg.	Unidad	2
17	**GUANTE DE CARNAZA CON REFUERZO EN CARNAZA LARGO** • Refuerzo en palma y dedos en carnaza • Color refuerzo palma: Gris • Pulgar en forma de ala • Costura doble en refuerzo • Material: Carnaza • Manga: Larga • Doble costura • Calibre: 0.9 mm • Longitud: 13”	Par	5
18	**BOTA PVC BAHIA CAÑA MEDIA** • Bota PVC 100% impermeable • Resistente a hidrocarburos, ácidos grasos y detergentes • Color: blanco • Tallas: 36 (2 pares), 38 (2 pares), 41 (2 pares) • Media en Nylon texturizado tejido en rizo para dar confort • Suela antideslizante, con diseño que proporcione resistencia al deslizamiento en superficies húmedas y de uso habitual, como baldosa y acero. • 22 cm de altura promedio • Material externo: plástico 100% PVC • Material interno: forro en poliéster de fácil lavado y secado	Par	6

LOTE N° 4. MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO OPERATIVO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	**REPUESTOS TORNILLOS PARA PRENSA EXPELLER** • Tornillos grado 8 de ½”: con tuerca de seguridad y doble arandela	Unidad	6
2	**CABLE CALIBRE 12** • Cable Duplex N° 2 x 12, tipo industrial	Metro	15
3	**TALADRO** • Percutor de 1/2” 650W • Voltaje de entrada de 120V/60Hz • 0 – 3.000 r/min • Tamaño del mandril de 13mm (1/2”) • Capacidad máxima de perforación en metal, concreto y madera de 13 mm **Garantía de un (1) año por defectos de fabricación** **Nota: deberá proporcionar ficha técnica o catálogo del fabricante**	Unidad	1
4	**REDUCTOR - (PARA MEZCLADORA DE 20 RPM)** • Fabricación o suministro de un reductor para mezcladora, diseñado para proporcionar la mayor capacidad de torque posible, dentro de las restricciones dimensionales, mecánicas y de montaje del equipo existente.	Unidad	1

	• El reductor ofertado deberá ser mecánicamente compatible con el modelo original, conservando las dimensiones externas, sistema de acople, ubicación y características de los ejes, puntos de montaje y configuración de la carcasa o chasis, de manera que permita su instalación y operación en el equipo actualmente existente sin requerir modificaciones estructurales adicionales. **Relación de reducción:** • Se requiere una relación de reducción superior a la correspondiente al diseño original, orientada a obtener una velocidad de salida comprendida entre 30 y 50 RPM de acuerdo con la configuración técnicamente viable y las condiciones de operación de la mezcladora. **Nota 1.** Se adjunta como parte integral de las presentes Especificaciones Técnicas el Anexo – Registro fotográfico del equipo y reductor existente, que contiene imágenes de referencia de la mezcladora, condiciones de instalación, configuración del sistema de accionamiento y reductor averiado objeto de reemplazo.		
5	**EXOSTOS DE SALIDA PARA EQUIPOS** • Manguera flexible de aluminio para salida de equipos (exosto). • Exosto tipo manguera de 1,15cm (5 metros lineales continuos), con abrazaderas	Metro lineal	5
6	**EXOSTOS DE SALIDA PARA EQUIPOS** • Manguera flexible de aluminio para salida de equipos (exosto). • Exosto tipo manguera de 2¼ pulgadas (5 metros lineales continuos), con abrazaderas	Metro lineal	5
7	**EXOSTOS DE SALIDA PARA EQUIPOS** • Manguera flexible de aluminio para salida de equipos (exosto). • Exosto tipo manguera de 1½ pulgadas (5 metros lineales continuos), con abrazaderas.	Metro lineal	5
8	**GATO HIDRAHULICO** • Tipo: Gato hidráulico de Pluma • Sistema hidráulico de elevación • Brazo o pluma para elevación de cargas • Peso máximo que levanta: 8 toneladas • Mínima altura levantada: 61 cm - Máxima altura levantada: 111 cm • Largo de la palanca: 40 cm aproximado • Garantía de un (1) año por defectos de fabricación **Nota: deberá proporcionar ficha técnica o catálogo del fabricante**	Unidad	1
9	**LLAVE PARA PRENSA HIDRAHULICA** • Llave expansiva profesional encauchetada 24 pulgadas • Tipo de cabezal: ajustable • Materiales: acero • Apertura máxima: 65 mm • Con mango antideslizante • Con diseño ergonómico	Unidad	1
10	**TAMIZ PARA MOLINO DE MARTILLOS** • Lámina tipo tamiz, sin doblar • Material: Acero inoxidable aisi 304 • Perforaciones de 5 mm • Espesor de la lámina y/o tamiz: 3 mm	Plancha de 1x2 metros	2
11	**ACEITE HIDRÁULICO** • Tipo ISO 32 o ISO 46 • Galón por 5 litros	Galón	4
12	**O-RINGS INTERNO** • Diámetro interno x espesor: 4 × 1,5 mm, 5 × 2 mm o 6 × 2 mm.	Unidad	4

	Nota: cualquiera de las medidas indicadas es técnicamente aceptable para el uso requerido.		
13	**O-RINGS BOMBA** • Diámetro interno x espesor: 8 × 2 mm, 10 × 2 mm o 12 × 2.5 mm **Nota:** cualquiera de las medidas indicadas es técnicamente aceptable para el uso requerido.	Unidad	4
14	**O-RINGS CILINDRO PRINCIPAL** • Grandes (cilindro principal): 20 × 3 mm • Diámetro interno x espesor: 25 × 3 mm, 30 × 3.5 mm o 35 × 3.5 mm **Nota:** cualquiera de las medidas indicadas es técnicamente aceptable para el uso requerido.	Unidad	4
15	**CINTA PARA INVERNADERO CON PROTECCIÓN A RAYOS ULTRAVIOLETA** • Cinta técnica transparente en polietileno (PE) con protección UV, de alta resistencia climática • grosor: 180 µm 7,1 mil • Adhesión frente: 2 N/cm - 1,1 lb/in **Nota: No se acepta cinta de embalaje**	Rollos	5

LOTE N° 5. ACCESORIOS PARA LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	**POLEAS PARA DESPULPADORAS** • Correa para despulpadora horizontal de palma • Referencia: Correa B-36 • Fabricado en poliéster y aleación en acero • Medidas:1,27 cm de alto x 1.905 cm de ancho x 91.4 cm de largo **Notas:** Estas poleas deben ser compatibles con la DESPULPADORA DE FRUTAS HORIZONTAL REF: DFH-1500: Marca Acer&co, referencia 304, calibres 12.14.16 o su equivalente funcional.	Unidad	8
2	**TAMICES PARA DESPULPADORA - DIÁMETRO 1MM.** • Tamiz: Construido en acero inoxidable aisi 304 -306, grado alimenticio, de perforación diámetro 1 mm **Nota:** Estos tamices deben ser compatibles con la DESPULPADORA DE FRUTAS HORIZONTAL REF: DFH-1500: Marca Acer&co, referencia 304, calibres 12.14.16 o su equivalente funcional.	Unidad	2
3	**TAMICES PARA DESPULPADORA - DIÁMETRO 5MM.** • Tamiz: Construido en acero inoxidable aisi 304 -306, grado alimenticio, de perforación diámetro 5mm **Nota:** Estos tamices deben ser compatibles con la DESPULPADORA DE FRUTAS HORIZONTAL REF: DFH-1500: Marca Acer&co, referencia 304, calibres 12.14.16 o su equivalente funcional.	Unidad	2
4	**TERMOHIFRÓMETRO** • Humedad: desde 10 hasta 99 • Rango de medición de temperatura: De 14 a 140 °F (de -10 a 60 °C Precisión básica: ±4% HR; ±1.8° F/1 °C	Unidad	2

LOTE N° 6. EQUIPOS DE OFICINA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	**COMPUTADOR PORTÁTIL** • Procesador: Intel Core i7 de 13.ª generación o Intel Core Ultra serie 100, AMD Ryzen 7, superior o equivalente, con características y desempeño iguales o superiores a los procesadores de referencia indicados. • Memoria RAM de 32 Gigas DDR5 • Almacenamiento disco duro estado sólido (SSD) de 1TB • Pantalla LCD de 14"FHD (1920x1080), con antirreflejo • Webcam HD 720p • LAN Ethernet (10/100/1000Mbps) • WLAN: Wifi 6 802.11ax • Bluetooth 5.2 o 5.3 • Batería de Ion de Litio con mínima autonomía de 6 horas • Puertos HDMI, USB 3.0 y USB tipo C • Sistema operativo: Windows 11 Pro de 64bit • Ofimática: MICROSOFT Office Home and Business 2024 • ESD (incluye Word, Excel, PowerPoint, Outlook) **Garantía mínima de un (1) año** **Nota: deberá proporcionar ficha técnica o catálogo del fabricante**	Unidad	1
2	**IMPRESORA TIPO 1 A COLOR** • Tecnología: Láser • Funciones: Impresión, copiado, escaneado • Velocidad: Velocidad mínima 25 ppm. • en blanco y negro y color • Ciclo mensual: 10,000 páginas • Primera página impresa: 9.7 segundos (negro) / 11.3 segundos (color) • Doble cara automática: Impresión y escaneo en ambas caras • Resolución de impresión: 600 x 600 dpi hasta 1200 x 1200 dpi • Tipo de escáner: de superficie plana o con alimentador Automático de documentos (ADF) • Velocidad de escaneo: 35 páginas por minuto (PPM) • Wi-Fi / Wi-Fi Direct: Con la función de impresión sin cables desde cualquier dispositivo **Garantía mínima de un (1) año** **Nota: deberá proporcionar ficha técnica o catálogo del fabricante**	Unidad	1
3	**ESCRITORIO** • Fabricadas en aglomerado melamínico de 25 mm de espesor • Protección Perimetral: Cantos acabados en PVC termo adherible • Forma: L • 1 espacio papelero superior de acceso rápido • 1 cajón de guarda • 1 cajón de archivo diseñado para expedientes, equipado con rieles metálicos de extensión y sistema de cierre seguro • Estructura metálica: fabricada en acero de alta resistencia, con acabado en pintura electrostática anticorrosiva • Niveladores ajustables en la base para estabilidad en superficies irregulares	Unidad	1
4	**SILLA DE OFICINA** • Ergonómica y reclinable con apoyabrazos	Unidad	1

	• En malla Reg color negro • Material del tapizado Nylon • Ancho 55 cm - altura 122 cm • Con apoyacabeza • Material de la estructura metal • Con ruedas • Giratoria • Peso máximo soportado 110Kg **Garantía mínima de un (1) año**		
5	**SILLAS** • Material: plástico • Alto 82 cm - Ancho 59 cm - Profundidad 58 cm • Con apoyabrazos • Peso máximo soportado: 115 kg • Color café **Garantía mínima de seis (6) meses**	Unidad	1
6	**VIDEO PROYECTOR** • Tipo de proyector: Portátil • Método de Proyección: Frontal - Posterior - Techo • Tecnología de Imagen: 3 LCD o LED o tecnología equivalente. • Resolución: Full HD (1920 × 1080) o superior • Relación de aspecto nativa: 16:9. • Brillo proyección en blanco: Mínimo 4000 lúmenes. • Brillo proyección a color: Mínimo 4000 lúmenes. • Ciclo de vida útil lámpara: 5000 hora(s) - modo normal y 10000 hora(s) - modo económico • Entrada de vídeo: Formatos NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60 o equivalentes • Altavoces integrados • Conectividad: HDMI y RJ45 • Accesorios: control remoto **Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación** **Nota: deberá proporcionar ficha técnica o catálogo del fabricante**	Unidad	1

Nota 1. Todos los bienes deben ser cotizados sin IVA, ya que el Proyecto está exento de IVA, de conformidad con el decreto 540 de 2004.
Nota 2. Este proceso se adjudicará por Lote Completo. Los proveedores podrán cotizar uno o varios lotes, asegurando el 100% de las cantidades del lote elegido.

CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN

1. **Presentar el RUT (posterior a 2022), cuyo código de actividad económica, ya sea principal, secundaria u otras, debe ser concordante con el objeto de la presente convocatoria.**
2. **Presentar el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio respectiva (no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria), donde conste que el objeto y/o las actividades sociales están relacionados con el objeto a contratar. Si en dicho documento se indica que el representante legal tiene**

restricciones para contratar, deberá anexar la autorización correspondiente, expedida por el órgano competente.

3. Presentar las fichas técnicas o catálogos y/o manuales técnicos del fabricante para los ítems indicados en la especificación técnica, en idioma español o, en su defecto, traducciones simples, donde se puedan constatar la marca y las características técnicas detalladas del producto, cumpliendo con las condiciones mínimas solicitadas.

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y ENTREGA DE LOS BIENES

1. Garantizar que los bienes ofrecidos cumplan estrictamente con las especificaciones técnicas detalladas en el presente proceso de adquisición.
2. Garantizar la excelente calidad de los bienes y/o elementos adquiridos, calidades que serán verificadas por el supervisor del contrato. Remplazar, a sus expensas y a entera satisfacción de Patrimonio Natural sin costo alguno, todos aquellos elementos que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación o que presenten inconveniente en la instalación, esto se deberá realizar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de la reclamación que le haga el supervisor del contrato.
3. Especificar claramente el periodo de garantía ofrecido para cada producto individualmente.
4. Los bienes entregados deberán ser completamente nuevos. No se aceptarán bienes o elementos usados, repotenciados, renovados, remanufacturados o reacondicionados
5. Aceptar los procedimientos administrativos que determine Patrimonio Natural para la ejecución del contrato.
6. Asumir los costos por pérdida y/o deterioro de los bienes y/o elementos adquiridos hasta la entrega efectiva de los mismos al personal autorizado en los sitios especificados en el ítem lugar de entrega de los bienes y/o elementos adquiridos.
7. Garantizar la existencia de repuestos y accesorios durante la vigencia de la garantía.
8. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los bienes y/o elementos adquiridos.
9. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
10. Correr con todos los gastos de entrega, transporte e instalación de los bienes, hasta el lugar de entrega acordado con el supervisor del contrato.

Por favor tener en cuenta la siguiente información:

Información cotización	**<u>Su cotización debe indicar:</u>** • Descripción Ítem cotizado • Precio unitario por ítem • Periodo de validez de la cotización: **sesenta (60) días** • Plazo de entrega de los bienes solicitados: **cuarenta y cinco (45) días**
Cotizaciones parciales	El proveedor deberá cotizar la totalidad de los ítems.

Criterios de evaluación y adjudicación[1]	• Cumplimiento de las especificaciones técnicas o servicios solicitados • Precio más bajo.
Tipo de contrato a suscribir	Contrato
Forma de pago	Se establece **un (1) solo pago para cada lote**, contra entrega de los bienes relacionados en las especificaciones técnicas, previo recibo a satisfacción del supervisor del contrato, junto con el manifiesto de Aduana de los bienes adquiridos (para el caso que aplique). El pago se realizará previa presentación de la factura y constancia de cumplimiento del supervisor del contrato, junto con el soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales por parte del oferente.
Plazo de ejecución	El contrato tendrá una duración de **cuarenta y cinco (45) días**, contados a partir del perfeccionamiento de ejecución del contrato.
Lugar de ejecución y entrega	Los bienes adquiridos serán entregados, así: • **Lotes del 1 al 5:** serán entregados en la Planta de transformación de Canangucha, vereda el Guamo del municipio de Cartagena del Chaira (Caquetá). • **Lote.6:** los equipos de oficina serán entregados en la carrera 6 N° 24-26, casco urbano del municipio de Florencia (Caquetá).
Declaración de mantenimiento de la cotización	Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier proceso con el Comprador por un período de **un (1) año a partir de la fecha de notificación del incumplimiento:** (a) si retiramos nuestra cotización durante el período de la cotización especificado en el **Anexo 26. Presentación cotización prácticas comerciales**. (b) si una vez que el Comprador nos ha notificado de la aceptación de nuestra cotización dentro del período de su validez, no firmamos o nos negamos a firmar el Contrato.

Agradecemos enviar el **Formulario de Cotización** anexo debidamente diligenciado, en PDF, **vía correo electrónico a**: adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co **antes de las 10:00 am del 3 de noviembre 2026**[2]**.**

FRAUDE Y CORRUPCIÓN:

El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el **anexo N° 21**.

En virtud de esta política, los Licitantes deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros documentos relativos a los procesos de selección inicial o precalificación, las presentaciones de ofertas o propuestas y la ejecución de contratos (en el caso de adjudicación), y permitir que sean auditados por auditores

[1] Entiéndase cumplimiento de las especificaciones técnicas o servicios solicitados a la totalidad de lo indicado en la solicitud de cotización, de lo contrario no será considerada para evaluación, es decir, se rechaza.
[2] La hora oficial es la registrada según servidor de correo de Patrimonio Natural.

designados por el Banco.

Edificio Digital Ware / Calle 72 No. 12 - 65 Piso Sexto (6) Bogotá - Colombia
PBX: 57 (1) 7562602, Celular : 310 337 5603

Corazón de la Amazonía
Conectando la biodiversidad con el uso sostenible

FORMULARIO DE COTIZACIÓN
PRÁCTICAS COMERCIALES GEFII-CA-SCPC 022 DE 2026

Fecha: *[día]* de *[mes]* de *[año]*

Señores
PATRIMONIO NATURAL
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co
Bogotá, D.C. - Colombia

Asunto: Presentación de cotización

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales de Patrimonio Natural y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos de la SOLICITUD DE COTIZACIÓN **GEFII-CA-SCPC 022 DE 2026** cuyo objeto es: **Adquisición de insumos, empaques, elementos de protección personal, equipos de oficina y maquinaria especializada para fortalecer las capacidades técnicas, operativas y productivas asociadas al manejo, transformación y agregación de la cadena de valor de la Canangucha y frutales amazónicos, en el marco de la implementación del Convenio de Co-ejecución No. GEF-CC-010-2026, en el municipio de Cartagena del Chairá, departamento del Caquetá**.

LOTE N° 1. EQUIPOS PARA CAMPO

Ítem	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	Unidad medida	Cantidad	Vr. unitario	Vr. total
1	**GPS** • GPS portátil para trabajo de campo, compatible con GPS y GLONASS, con cámara integrada de mínimo 8 MP, brújula electrónica, altímetro barométrico, memoria interna mínima de 2 GB, batería recargable y pantalla visible bajo luz solar. **Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación.** **Nota: Deberá proporcionar ficha técnica o catálogo del fabricante.**	Unidad	3		
2	**BINOCULARES** • Aumento: máximo 10x. • Diámetro del objetivo: mínimo 40 mm (de apertura), máximo 50mm (de apertura) • Prismas: Tubo recto o Roof Prism Binoculars • Material del prisma: Bak-4 (cristal de bario) • Revestimiento de la lente (tratamiento): multi-completo (Fully Multi-Coated) • Peso menor a 750 g. • Resistentes al agua (Waterproof) • Fogproof	Unidad	3		

	Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación **Nota: deberá proporcionar ficha técnica o catálogo del fabricante**				
3	**BARRA EXTENSIBLE DE MEDICIÓN** • Barra de medición de altura telescópica triangular/ medidor. • Peso promedio: 1.38 kg • Longitud: 3,0 m-15,0 m • Material de fabricación: fibra de vidrio • Debe incluir estuche para cargar **Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación** **Nota: deberá proporcionar ficha técnica o catálogo del fabricante**	Unidad	2		
4	**CINTA DIAMÉTRICA FORESTAL** • Cinta Diamétrica para medición de árboles con escala para la lectura directa del diámetro en centímetros. • Capacidad de medición: hasta 160 cm de diámetro • Sistema de retracción: Rebobinado mediante manivela • Gancho de fijación en el extremo de la cinta • Material de la cinta: Fibra de vidrio • Diseño ergonómico y resistente para uso en campo	Unidad	5		
VALOR TOTAL					**$**

LOTE N° 2. EMPAQUES

Ítem	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	Unidad medida	Cantidad	Vr. unitario	Vr. total
1	**BOLSAS DE POLIPROPILENO** • Calibre 4 (aprox. 50-60 micras) • Transparente • Capacidad de 15 kg	Paquete x 100	5		
2	**EMPAQUE DE LONA DE POLIPROPILENO** • Capacidad aproximada entre 40 a 50 kg de peso • Fabricado en polipropileno tejido de alta resistencia • Color: blanco • Corte en la parte superior • Medidas: alto 93 cm x ancho 57 cm	Unidad	500		
VALOR TOTAL					**$**

LOTE N° 3. ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

Ítem	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	Unidad medida	Cantidad	Vr. unitario	Vr. total
1	**ARNÉS DE SEGURIDAD PARA ESCALADA** • Longitud: 17 cm • Anchura: 18 mm • Mosquetón en acero con cierre twist de doble acción. • Resistencia: 50 KN. • Material: acero	Unidad	3		

	• Cierre: automático • Alto 12 cm • Talla única • Ancho: 8 cm • Cada cinta viene con 2 mosquetones **Nota 1. El arnés debe ser de cuerpo completo o de asiento para actividades de escalada y arborismo.** • Diseñado para ascenso, descenso y posicionamiento seguro durante labores en árboles. • Fabricado en cintas de poliéster, poliamida o material de resistencia equivalente. • Con cinturón acolchado y perneras ajustables para mayor comodidad durante jornadas prolongadas de trabajo. • Mínimo un punto de anclaje frontal y/o ventral para ascenso y posicionamiento. • Hebillas de ajuste rápido o sistema equivalente de regulación. • Capacidad de carga acorde con el uso previsto para trabajo en arborismo. • Compatible con cuerdas, mosquetones, bloqueadores, pretales y demás equipos de arborismo utilizados por la organización. **Nota 2. Deberá cumplir con la norma ANSI Z359, EN 361, EN 358, EN 813 o equivalentes según aplique, esto deberá ser verificado por el supervisor.**				
2	**CINTA DE SEGURO PARA ESCALADA Y MOSQUETÓN DE SEGURIDAD** • Cinta exprés de alta resistencia • Longitud: 17 cm • Anchura: 18 mm • Mosquetón Ovalado Aluminio, cierre automático, 30kn, certificado. • Mosquetón Acero / Asim, Mosquetón en acero, forma oval, cierre automático, 25kn, Certificado • Resistencia: 50 KN • Material: acero • Cierre: automático • Alto 12 cm • Ancho: 8 cm • Cada cinta viene con 2 mosquetones"	Unidad	6		
3	**LÍNEA DE VIDA VERTICAL** • Cuerda poliéster de 13 mm de diámetro • Resistencia: 22,2 KN • Carga máxima: 2.272 Kg • Medidas: 13 mm x 50 m • Costura: Computarizadas fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia • Características: Línea de vida en cuerda poliéster de 1.3 cm de diámetro x 50m • Ancho: 1,3 cm • Diámetro: 1.3 cm • Largo: 50 m	Unidad	3		

4	**ESLINGA DE DETENCIÓN** • Eslinga doble para detención de caídas, con absorbedor de choque. • Longitud regulable de 120 cm a 180 cm. • Certificaciones CE y cumplimiento de normas ANSI aplicables. • Ganchos de Acero.	Unidad	12		
5	**ARRESTADOR PARA GUAYA/CABLE** • Freno para cable de 10mm, certificado ANSI Z359.1 EN 353-2	Unidad	6		
6	**GAFAS DE SEGURIDAD, TRANSPARENTES** • Gafas de seguridad en policarbonato con protección UV **Nota: Deberá cumplir con la norma ANSI Z87.1, EN 166 o equivalente, esto deberá ser verificado por el supervisor.**	Unidad	10		
7	**CASCO DE SEGURIDAD** • Material: Poliuretano de 4 puntos de amortiguación, graduables de forma vertical • Tafilete en poliuretano de graduación tipo ratchet. • Banda antisudoral • Cuatro puntos de sujeción para barbuquejo RDL, en cinta poliéster de 1,5 cm de ancho • Visera corta • Canal para caída de agua • Peso aproximado 322,5 gr • Color blanco **Nota: Deberá cumplir con la norma ANSI Z89.1, EN 397 o equivalente, esto deberá ser verificado por el supervisor**.	Unidad	10		
8	**JUEGO DE PRETALES PARA ASCENSO** • Compatible con cuerda 13 mm; • Para ascenso a árboles; **Nota: Deberá cumplir con certificación aplicable, esto deberá ser verificado por el supervisor.**	Unidad	3		
9	**PROTECTOR AUDITIVO COPA** • Protector auditivo de inserción a casco • Atenuación SNR (nivel de reducción de ruido): 34 dB. **Nota: Deberá cumplir con certificación aplicable, esto deberá ser verificado por el supervisor.**	Par	10		
10	**CORDINO 6 MM (por metro**). • En poliamida de 6 mm x metro • Resistencia de 10 KN	Metro	3		
11	**CORDINO 7 MM (por metro)** • En poliamida de 7 mm x metro • Multiuso • CE1019 EN 564 UIAA	Metro	3		
12	**CORDINO 8 MM (por metro)** • En poliamida de 8 mm x metro	Metro	3		
13	**CINTA TUBULAR / ANILLO** • Anillo de Cinta spectra de 120cm 22 KN • Ancho: 16mm CE 1019 EN 566	Metro	5		
14	**CUERDA SEMIESTÁTICA 11 MM (por metro)** • Metro de Cuerda Semi estática de 11 mm en KERNMANTLE. • Tipo: Cuerda semiestática para trabajo en alturas	Metro	60		

	• Construcción: KERNMANTLE • Diámetro: 11 mm **Nota: deberá proporcionar ficha técnica o catálogo del fabricante donde referencie que está habilitada para trabajo en alturas o rescate**				
15	**CUERDA 13 MM (por metro)** • Cuerda semi estática de 13 mm • Color: blanco **Nota: deberá proporcionar ficha técnica o catálogo del fabricante donde referencie que está habilitada para trabajo en alturas o rescate**	Metro	30		
16	**ESCALERA.** • 12 pasos 360 cm en Tijera • Tipo I en Aluminio • Capacidad Carga 150 kg.	Unidad	2		
17	**GUANTE DE CARNAZA CON REFUERZO EN CARNAZA LARGO** • Refuerzo en palma y dedos en carnaza • Color refuerzo palma: Gris • Pulgar en forma de ala • Costura doble en refuerzo • Material: Carnaza • Manga: Larga • Doble costura • Calibre: 0.9 mm • Longitud: 13”	Par	5		
18	**BOTA PVC BAHIA CAÑA MEDIA** • Bota PVC 100% impermeable • Resistente a hidrocarburos, ácidos grasos y detergentes • Color: blanco • Tallas: 36 (2 pares), 38 (2 pares), 41 (2 pares) • Media en Nylon texturizado tejido en rizo para dar confort • Suela antideslizante, con diseño que proporcione resistencia al deslizamiento en superficies húmedas y de uso habitual, como baldosa y acero. • 22 cm de altura promedio • Material externo: plástico 100% PVC • Material interno: forro en poliéster de fácil lavado y secado	Par	6		
VALOR TOTAL					**$**

LOTE N° 4. MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO OPERATIVO

Ítem	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	Unidad medida	Cantidad	Vr. unitario	Vr. total
1	**REPUESTOS TORNILLOS PARA PRENSA EXPELLER** • Tornillos grado 8 de ½”: con tuerca de seguridad y doble arandela	Unidad	6		
2	**CABLE CALIBRE 12** • Cable Duplex N° 2 x 12, tipo industrial	Metro	15		

3	**TALADRO** • Percutor de 1/2" 650W • Voltaje de entrada de 120V/60Hz • 0 – 3.000 r/min • Tamaño del mandril de 13mm (1/2") • Capacidad máxima de perforación en metal, concreto y madera de 13 mm **Garantía de un (1) año por defectos de fabricación** **Nota: deberá proporcionar ficha técnica o catálogo del fabricante**	Unidad	1		
4	**REDUCTOR - (PARA MEZCLADORA DE 20 RPM)** • Fabricación o suministro de un reductor para mezcladora, diseñado para proporcionar la mayor capacidad de torque posible, dentro de las restricciones dimensionales, mecánicas y de montaje del equipo existente. • El reductor ofertado deberá ser mecánicamente compatible con el modelo original, conservando las dimensiones externas, sistema de acople, ubicación y características de los ejes, puntos de montaje y configuración de la carcasa o chasis, de manera que permita su instalación y operación en el equipo actualmente existente sin requerir modificaciones estructurales adicionales. **Relación de reducción:** • Se requiere una relación de reducción superior a la correspondiente al diseño original, orientada a obtener una velocidad de salida comprendida entre 30 y 50 RPM de acuerdo con la configuración técnicamente viable y las condiciones de operación de la mezcladora. **Nota 1.** Se adjunta como parte integral de las presentes Especificaciones Técnicas el Anexo – Registro fotográfico del equipo y reductor existente, que contiene imágenes de referencia de la mezcladora, condiciones de instalación, configuración del sistema de accionamiento y reductor averiado objeto de reemplazo.	Unidad	1		
5	**EXOSTOS DE SALIDA PARA EQUIPOS** • Manguera flexible de aluminio para salida de equipos (exosto). • Exosto tipo manguera de 1,15cm (5 metros lineales continuos), con abrazaderas	Metro lineal	5		
6	**EXOSTOS DE SALIDA PARA EQUIPOS** • Manguera flexible de aluminio para salida de equipos (exosto). • Exosto tipo manguera de 2¼ pulgadas (5 metros lineales continuos), con abrazaderas	Metro lineal	5		
7	**EXOSTOS DE SALIDA PARA EQUIPOS** • Manguera flexible de aluminio para salida de equipos (exosto). • Exosto tipo manguera de 1½ pulgadas (5 metros lineales continuos), con abrazaderas.	Metro lineal	5		
8	**GATO HIDRAHULICO** • Tipo: Gato hidráulico de Pluma • Sistema hidráulico de elevación • Brazo o pluma para elevación de cargas • Peso máximo que levanta: 8 toneladas • Mínima altura levantada: 61 cm - Máxima altura levantada: 111 cm	Unidad	1		

	• Largo de la palanca: 40 cm aproximado • Garantía de un (1) año por defectos de fabricación **Nota: deberá proporcionar ficha técnica o catálogo del fabricante**				
9	**LLAVE PARA PRENSA HIDRAHULICA** • Llave expansiva profesional encauchetada 24 pulgadas • Tipo de cabezal: ajustable • Materiales: acero • Apertura máxima: 65 mm • Con mango antideslizante • Con diseño ergonómico	Unidad	1		
10	**TAMIZ PARA MOLINO DE MARTILLOS** • Lámina tipo tamiz, sin doblar • Material: Acero inoxidable aisi 304 • Perforaciones de 5 mm • Espesor de la lámina y/o tamiz: 3 mm	Plancha de 1x2 metros	2		
11	**ACEITE HIDRÁULICO** • Tipo ISO 32 o ISO 46 • Galón por 5 litros	Galón	4		
12	**O-RINGS INTERNO** • Diámetro interno x espesor: 4 × 1,5 mm, 5 × 2 mm o 6 × 2 mm. **Nota:** cualquiera de las medidas indicadas es técnicamente aceptable para el uso requerido.	Unidad	4		
13	**O-RINGS BOMBA** • Diámetro interno x espesor: 8 × 2 mm, 10 × 2 mm o 12 × 2.5 mm **Nota:** cualquiera de las medidas indicadas es técnicamente aceptable para el uso requerido.	Unidad	4		
14	**O-RINGS CILINDRO PRINCIPAL** • Grandes (cilindro principal): 20 × 3 mm • Diámetro interno x espesor: 25 × 3 mm, 30 × 3.5 mm o 35 × 3.5 mm **Nota:** cualquiera de las medidas indicadas es técnicamente aceptable para el uso requerido.	Unidad	4		
15	**CINTA PARA INVERNADERO CON PROTECCIÓN A RAYOS ULTRAVIOLETA** • Cinta técnica transparente en polietileno (PE) con protección UV, de alta resistencia climática • grosor: 180 µm 7,1 mil • Adhesión frente: 2 N/cm - 1,1 lb/in **Nota: No se acepta cinta de embalaje**	Rollos	5		
VALOR TOTAL					**$**

LOTE N° 5. ACCESORIOS PARA LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN

Ítem	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	Unidad medida	Cantidad	Vr. unitario	Vr. total
1	**POLEAS PARA DESPULPADORAS** • Correa para despulpadora horizontal de palma • Referencia: Correa B-36 • Fabricado en poliéster y aleación en acero	Unidad	8		

	• Medidas:1,27 cm de alto x 1.905 cm de ancho x 91.4 cm de largo **Notas:** Estas poleas deben ser compatibles con la DESPULPADORA DE FRUTAS HORIZONTAL REF: DFH-1500: Marca Acer&co, referencia 304, calibres 12.14.16 o su equivalente funcional.				
2	**TAMICES PARA DESPULPADORA - DIÁMETRO 1MM.** • Tamiz: Construido en acero inoxidable aisi 304 -306, grado alimenticio, de perforación diámetro 1 mm **Nota:** Estos tamices deben ser compatibles con la DESPULPADORA DE FRUTAS HORIZONTAL REF: DFH-1500: Marca Acer&co, referencia 304, calibres 12.14.16 o su equivalente funcional.	Unidad	2		
3	**TAMICES PARA DESPULPADORA - DIÁMETRO 5MM.** • Tamiz: Construido en acero inoxidable aisi 304 -306, grado alimenticio, de perforación diámetro 5mm **Nota:** Estos tamices deben ser compatibles con la DESPULPADORA DE FRUTAS HORIZONTAL REF: DFH-1500: Marca Acer&co, referencia 304, calibres 12.14.16 o su equivalente funcional.	Unidad	2		
4	**TERMOHIFRÓMETRO** • Humedad: desde 10 hasta 99 • Rango de medición de temperatura: De 14 a 140 °F (de -10 a 60 °C Precisión básica: ±4% HR; ±1.8° F/1 °C	Unidad	2		
VALOR TOTAL					**$**

LOTE N° 6. EQUIPOS DE OFICINA

Ítem	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	Unidad medida	Cantidad	Vr. unitario	Vr. total
1	**COMPUTADOR PORTÁTIL** • Procesador: Intel Core i7 de 13.ª generación o Intel Core Ultra serie 100, AMD Ryzen 7, superior o equivalente, con características y desempeño iguales o superiores a los procesadores de referencia indicados. • Memoria RAM de 32 Gigas DDR5 • Almacenamiento disco duro estado sólido (SSD) de 1TB • Pantalla LCD de 14"FHD (1920x1080), con antirreflejo • Webcam HD 720p • LAN Ethernet (10/100/1000Mbps) • WLAN: Wifi 6 802.11ax • Bluetooth 5.2 o 5.3 • Batería de Ion de Litio con mínima autonomía de 6 horas • Puertos HDMI, USB 3.0 y USB tipo C • Sistema operativo: Windows 11 Pro de 64bit • Ofimática: MICROSOFT Office Home and Business 2024 • ESD (incluye Word, Excel, PowerPoint, Outlook) **Garantía mínima de un (1) año** **Nota: deberá proporcionar ficha técnica o catálogo del fabricante**	Unidad	1		
2	**IMPRESORA TIPO 1 A COLOR** • Tecnología: Láser • Funciones: Impresión, copiado, escaneado • Velocidad: Velocidad mínima 25 ppm.	Unidad	1		

	• en blanco y negro y color • Ciclo mensual: 10,000 páginas • Primera página impresa: 9.7 segundos (negro) / 11.3 segundos (color) • Doble cara automática: Impresión y escaneo en ambas caras • Resolución de impresión: 600 x 600 dpi hasta 1200 x 1200 dpi • Tipo de escáner: de superficie plana o con alimentador Automático de documentos (ADF) • Velocidad de escaneo: 35 páginas por minuto (PPM) • Wi-Fi / Wi-Fi Direct: Con la función de impresión sin cables desde cualquier dispositivo **Garantía mínima de un (1) año** **Nota: deberá proporcionar ficha técnica o catálogo del fabricante**				
3	**ESCRITORIO** • Fabricadas en aglomerado melamínico de 25 mm de espesor • Protección Perimetral: Cantos acabados en PVC termo adherible • Forma: L • 1 espacio papelero superior de acceso rápido • 1 cajón de guarda • 1 cajón de archivo diseñado para expedientes, equipado con rieles metálicos de extensión y sistema de cierre seguro • Estructura metálica: fabricada en acero de alta resistencia, con acabado en pintura electrostática anticorrosiva • Niveladores ajustables en la base para estabilidad en superficies irregulares	Unidad	1		
4	**SILLA DE OFICINA** • Ergonómica y reclinable con apoyabrazos • En malla Reg color negro • Material del tapizado Nylon • Ancho 55 cm - altura 122 cm • Con apoyacabeza • Material de la estructura metal • Con ruedas • Giratoria • Peso máximo soportado 110Kg **Garantía mínima de un (1) año**	Unidad	1		
5	**SILLAS** • Material: plástico • Alto 82 cm - Ancho 59 cm - Profundidad 58 cm • Con apoyabrazos • Peso máximo soportado: 115 kg • Color café **Garantía mínima de seis (6) meses**	Unidad	1		
6	**VIDEO PROYECTOR** • Tipo de proyector: Portátil • Método de Proyección: Frontal - Posterior - Techo • Tecnología de Imagen: 3 LCD o LED o tecnología equivalente.	Unidad	1		

	• Resolución: Full HD (1920 × 1080) o superior • Relación de aspecto nativa: 16:9. • Brillo proyección en blanco: Mínimo 4000 lúmenes. • Brillo proyección a color: Mínimo 4000 lúmenes. • Ciclo de vida útil lámpara: 5000 hora(s) - modo normal y 10000 hora(s) - modo económico • Entrada de vídeo: Formatos NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60 o equivalentes • Altavoces integrados • Conectividad: HDMI y RJ45 • Accesorios: control remoto **Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación** **Nota: deberá proporcionar ficha técnica o catálogo del fabricante**				
VALOR TOTAL					**$**

Nota 1. Todos los bienes deben ser cotizados sin IVA, ya que el Proyecto está exento de IVA, de conformidad con el decreto 540 de 2004.

DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA COTIZACIÓN

Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier proceso con el Comprador por un período de un (1) año a partir de la fecha de notificación del incumplimiento si:

(a) si retiramos nuestra cotización durante el período de la validez de la cotización especificado en este anexo.
(b) si una vez que el Comprador nos ha notificado de la aceptación de nuestra cotización dentro del período de su validez, no firmamos o nos negamos a firmar el Contrato.

Cumplimiento de las Condiciones Adicionales: Se entrega junto con la cotización los soportes que garantizan el cumplimiento de las condiciones adicionales detalladas en la Solicitud de Cotización.

_____
Firma [nombre y cargo]
NIT [número]
Debidamente autorizado para firmar la cotización por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]
Dirección: [indicar dirección y ciudad]
Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]
Correo electrónico: [indicar]
Validez de la Cotización: **SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO**
Plazo de entrega: **CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO**